

Kelin Epoxy 係一種高強度、高耐久之環氧樹脂，其特點包括：
 1. 高強度：能承載重負荷，適用於各種工業及商業環境。
 2. 高耐久：具有優異的抗化學腐蝕及耐磨性能。
 3. 易於施工：可與多種基材（如混凝土、金屬、木材）良好粘附。
 4. 環保無毒：不含揮發性有機物（VOC），施工後無異味。
 5. 美觀大方：可調配多種顏色，滿足不同裝飾需求。
 Subbase Epoxy Resin 係一種專為地盤處理而設計之環氧樹脂，其特點包括：
 1. 高強度：能增強地盤之承重能力，防止下陷。
 2. 高耐久：具有優異的抗壓及抗裂性能。
 3. 易於施工：可與各種地盤材料（如碎石、砂）良好粘附。
 4. 環保無毒：不含揮發性有機物（VOC），施工後無異味。
 5. 美觀大方：可調配多種顏色，滿足不同裝飾需求。
 clund 係一種專為地盤處理而設計之環氧樹脂，其特點包括：
 1. 高強度：能增強地盤之承重能力，防止下陷。
 2. 高耐久：具有優異的抗壓及抗裂性能。
 3. 易於施工：可與各種地盤材料（如碎石、砂）良好粘附。
 4. 環保無毒：不含揮發性有機物（VOC），施工後無異味。
 5. 美觀大方：可調配多種顏色，滿足不同裝飾需求。

此種環氧樹脂具有極佳之粘合力，能與各種基材（如混凝土、金屬、木材）良好粘附，且具有極高之強度及耐久性。其特點包括：
 1. 高強度：能承載重負荷，適用於各種工業及商業環境。
 2. 高耐久：具有優異的抗化學腐蝕及耐磨性能。
 3. 易於施工：可與多種基材（如混凝土、金屬、木材）良好粘附。
 4. 環保無毒：不含揮發性有機物（VOC），施工後無異味。
 5. 美觀大方：可調配多種顏色，滿足不同裝飾需求。
[Epoxy Gap Filler F](#) 係一種專為填補縫隙而設計之環氧樹脂，其特點包括：
 1. 高強度：能填補各種大小之縫隙，恢復表面之完整性。
 2. 高耐久：具有優異的抗化學腐蝕及耐磨性能。
 3. 易於施工：可與各種基材（如混凝土、金屬、木材）良好粘附。
 4. 環保無毒：不含揮發性有機物（VOC），施工後無異味。
 5. 美觀大方：可調配多種顏色，滿足不同裝飾需求。



此種環氧樹脂具有極佳之粘合力，能與各種基材（如混凝土、金屬、木材）良好粘附，且具有極高之強度及耐久性。其特點包括：
 1. 高強度：能承載重負荷，適用於各種工業及商業環境。
 2. 高耐久：具有優異的抗化學腐蝕及耐磨性能。
 3. 易於施工：可與多種基材（如混凝土、金屬、木材）良好粘附。
 4. 環保無毒：不含揮發性有機物（VOC），施工後無異味。
 5. 美觀大方：可調配多種顏色，滿足不同裝飾需求。



□□□□□□□□□□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□□□□□□□

