

Kelin Epoxy 係一種高強度、高耐久之環氧樹脂，廣泛應用於建築、工業及交通等領域。其特點包括：  
 1. 高強度：能承受極大之機械應力，確保結構之穩定性。  
 2. 高耐久：具有優異之抗磨、抗腐蝕性能，延長使用壽命。  
 3. 易於施工：可與多種基材良好黏合，施工簡便。  
 4. 環保無毒：不含揮發性有機物，符合環保要求。  
 5. 顏色多樣：可根據需求調配不同顏色，滿足美觀需求。  
 Subbase Epoxy Resin 係一種專為基層處理而設計之環氧樹脂，具有極強之黏結力及穩定性，能為後續之鋪設工程提供堅實之基礎。其特點包括：  
 1. 極強黏結力：能牢固黏結各種基層材料，防止脫層。  
 2. 穩定性：能抵抗溫度變化及濕度影響，保持性能穩定。  
 3. 易於修補：對於受損之基層，可快速修補，恢復原有強度。

此種材料廣泛應用於室內外裝修工程，如：  
 - 浴室：用於填補瓷磚縫隙，防止滲水。  
 - 廚房：用於填補牆面與櫃體間之縫隙。  
 - 客廳：用於填補地板與牆面間之縫隙。  
 - 辦公室：用於填補地板與牆面間之縫隙。  
 - 商業場所：用於填補各種裝修材料間之縫隙。  
 其優點包括：  
 1. 美觀大方：填補後與周圍材料色澤一致，無縫隙感。  
 2. 防水防霉：有效防止水分滲透，避免霉菌滋生。  
 3. 易於清潔：表面光滑，清潔方便。  
 4. 耐用持久：經久耐用，不易損壞。



此種材料廣泛應用於室內外裝修工程，如：











□□□□□□□□□□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□□□□□□□

