

1. 亞麻油底漆 (Primer) 塗於水泥基面，以增強附着力。
 2. 亞麻油底漆乾透後，塗上 Subbase Epoxy Resin 作為底層。
 3. 底層乾透後，塗上 Epoxy Resin 作為面層。
 4. 面層乾透後，塗上 Grout 填縫劑。
 5. 填縫劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 6. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 7. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 8. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 9. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 10. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。

1. 亞麻油底漆 (Primer) 塗於水泥基面，以增強附着力。
 2. 亞麻油底漆乾透後，塗上 Subbase Epoxy Resin 作為底層。
 3. 底層乾透後，塗上 Epoxy Resin 作為面層。
 4. 面層乾透後，塗上 Grout 填縫劑。
 5. 填縫劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 6. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 7. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 8. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 9. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 10. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
Kelin Liquid Sealant S 填縫劑保護劑



1. 亞麻油底漆 (Primer) 塗於水泥基面，以增強附着力。
 2. 亞麻油底漆乾透後，塗上 Subbase Epoxy Resin 作為底層。
 3. 底層乾透後，塗上 Epoxy Resin 作為面層。
 4. 面層乾透後，塗上 Grout 填縫劑。
 5. 填縫劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 6. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 7. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 8. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 9. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。
 10. 填縫劑保護劑乾透後，塗上 Grout Sealer 填縫劑保護劑。



□□□□□□□□□□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□□□□□□□

