

Kelin Epoxy 係一種高強度、高耐久之環氧樹脂，廣泛應用於建築、工業及交通等領域。其特點包括：
 1. 高強度：具有極高的抗壓及抗拉強度，能承載重負荷。
 2. 高耐久：具有優異的耐化學腐蝕及耐磨性能，能長期保持穩定。
 3. 易施工：可與多種基材（如混凝土、金屬、木材等）良好粘附，施工簡便。
 4. 環保無毒：不含揮發性有機物（VOC），施工過程中無異味，對環境友好。
 5. 美觀大方：可調配多種顏色，滿足不同裝飾需求。
 Subbase Epoxy Resin 係一種專為基層處理而設計之環氧樹脂，其主要特點如下：
 1. 高粘附力：能與各種基層材料（如水泥、磚、石等）牢固結合，防止剝離。
 2. 高強度：能增強基層之結構強度，提高整體穩定性。
 3. 易施工：可與多種基層材料良好粘附，施工簡便。
 4. 環保無毒：不含揮發性有機物（VOC），施工過程中無異味，對環境友好。
 5. 美觀大方：可調配多種顏色，滿足不同裝飾需求。

此類環氧樹脂產品，廣泛應用於建築、工業及交通等領域。其特點包括：高強度、高耐久、易施工、環保無毒、美觀大方。Subbase Epoxy Resin 係一種專為基層處理而設計之環氧樹脂，其主要特點如下：高粘附力、高強度、易施工、環保無毒、美觀大方。



此類環氧樹脂產品，廣泛應用於建築、工業及交通等領域。其特點包括：高強度、高耐久、易施工、環保無毒、美觀大方。



□□□□□□□□□□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□□□□□□□

